

Pytanie

Zamawiający w wymaganiach dotyczących nawierzchni poliuretanowej opisał parametry charakterystyczne dla nawierzchni jednego producenta łamiąc tym samym zasadę konkurencyjności jednocześnie ograniczając sobie dostęp do nawierzchni spełniających najwyższe wymagania jakościowe. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dopuszczenie nawierzchni poliuretanowej typu Sandwich o n/w parametrach: cecha produktu wielkość Całkowita grubość systemu 13-14 mm Amortyzacja / Redukcja siły w temp. 23O C 36-38 % Odkształcenie pionowe w temp. 23O C 1,7 – 2,0 mm Wytrzymałość na rozciąganie 0,70 - 0,8 MPa Wydłużenie względne przy rozciąganiu 57-65 % Tarcie TRLL 55-70 Oferowana przez nas nawierzchnia typu Sandwich czołowego europejskiego producenta została zamontowana na 21 obiektach posiadających certyfikat WA/IAAF Class 1 co najlepiej potwierdza najwyższą jakość produktu. Oferowana nawierzchnia – zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - spełnia wymogi aktualnie obowiązującej normy PN-EN 14877:2014, wytyczne World Athletics (dawniej IAAF) oraz jest przyjazna dla środowiska – zgodnie z normą DIN 18035-6 i posiada wymagane dokumenty.

Odpowiedz

Minimalne parametry zostały opisane w SWZ