

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW - OBWÓD III z szafki SO																																																					
Lp	zestawienie podstawowych materiałów					kabel YAKY 4x25mm ²			opaski kablowe informacyjne			folia niebieska perforowana ochronna			rura osłonowa Ø 75			uszczelniacz do Ø 75			maszt oświetleniowy o wysokości h=16m i grubości blachy min. 4mm np.. MW16/4/F400 (lub równoważny)			głowica do montażu naświetlaczy, np. B3T/130, prod. Elmonter			fundament stabilizujący np. - F-5/1-16 400x400 (lub równoważny)			oprawa - naświetlacz 203,7W S-25, np. NANTES L PLAY 192LEDS 203,7W 740 S-25 (lub równoważna)			adapter UNI			tabliczka IZK-4-01			tabliczka IZK-4-02			tabliczka IZK-4-03			bezpiecznik BiWtz 10A			przewód YDY 3x2,5mm ²			puszka hermetyczna min. IP67		
-		m	szt	m	m	szt	szt	kpl	kpl	szt	szt	szt	szt	szt	m	szt																																					
1.	proj. szafka oświetleniowa SO	20	4	15	2	2	1	1	1	8	8	8	3	2	1	3																																					
2.	proj. Słup oświetleniowy nr III/1						1	1	1	8	8	8	3	2	1	3																																					
3.	proj. Słup nr III/1 - III/2	55	8	50			1	1	1	8	8	8	3	2	1	3																																					
4.	proj. Słup nr III/2 - III/3	50	8	45			1	1	1	8	8	8	3	2	1	3																																					
RAZEM					125	20	110	2	2	3	3	3	24	24	9	6	3	9	162	9																																	